

Идеальное
лазерное устройство
«Все в одном»
с широчайшим набором
функций, включая
AirPrint / Google Cloud

i-SENSYS
MF6140dn

you can



Создано для экономически эффективной черно-белой печати в многопользовательских офисных средах.

Этот элегантный принтер «4 в 1» с поддержкой облачных приложений гарантирует простоту и удобство черно-белой печати. Быстрая печать со скоростью 33 стр./мин и низкое энергопотребление экономят ваше время и деньги.

Основные характеристики

- Печать с различных устройств и сканирование на них с помощью мобильных решений Canon
- Удобная беспроводная печать благодаря поддержке Apple AirPrint и Google Cloud Print
- Экономия средств: показатель типового потребления электроэнергии (ТЕС) всего 1,3 кВт•ч в неделю
- Экономия времени и бумаги: скорость печати 33 стр./мин и автоматическая двусторонняя печать
- Оптимизация рабочих процессов за счет прямого сканирования для отправки по электронной почте, в сетевую папку или на USB-накопитель с использованием функции SEND
- Повышенное удобство работы благодаря клавишам решений, 5-строчному ЖК-дисплею и интерфейсу удаленного пользователя, позволяющему управлять принтером по сети
- Безопасная печать конфиденциальных документов с помощью функции Secure Print, обеспечивающей защиту заданий печати паролем

Комплект поставки

Принтер, картридж 719, кабель питания, руководство по началу работы, компакт-диски с программным обеспечением и руководством по эксплуатации

Габариты (Ш x Г x В)

390 x 473 x 431 мм

Поддерживаемые ОС

Windows 8 / 7 / Vista / XP / Server 2012 / Server 2008 R2 / Server 2003 / Server 2008
Mac OS X версии 10.5.8 и выше
Linux



ПЕЧАТЬ



КОПИРОВАНИЕ



ФАКСИМИЛЬНАЯ
СВЯЗЬ



СКАНИРОВАНИЕ

Canon


Технические характеристики



- 1 Планшетный сканер и устройство АДПД
- 2 Универсальный лоток на 50 листов
- 3 Лоток на 250 листов
- 4 Картридж 719: дополнительно приобретаемый картридж 719Н

<p>ПРИНТЕР Скорость печати Способ печати Качество печати</p> <p>Разрешение при печати Время выхода первой страницы Двусторонняя печать Языки принтера Шрифты Поля</p> <p>Режим экономии тонера Печать с устройств памяти</p>	<p>До 33 стр./мин (A4) Монохромная лазерная печать До 1200 x 600 т/д при использовании технологии автоматического улучшения изображения (Automatic Image Refinement) 600 x 600 т/д 6 с Автоматическая UFRIL-LT, PCL5e, PCL6 45 масштабируемых шрифтов (PCL и PostScript) 5 мм – верхнее, нижнее, левое и правое (конверты: 10 мм – верхнее, нижнее, левое и правое) Есть Поддерживаемые устройства памяти USB-накопитель Поддерживаемые типы файлов: JPEG, TIFF</p>
<p>КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ Скорость копирования Время выхода первой копии (FCOT) Разрешение при копировании Режимы копирования Двустороннее копирование Количество копий Уменьшение/увеличение Режим экономии тонера Прочие функции</p>	<p>До 33 копий/мин (A4) 8 с До 600 x 600 т/д «Текст», «Текст/Фото», «Текст/Фото (качество)», «Фото» 2 стороны на 2 стороны (автоматически) До 99 копий 25-400% (с шагом 1%) Есть Копирование со стиранием рамки, сортировка, «2 на 1», «4 на 1», копирование удостоверений личности</p>
<p>ФУНКЦИИ SEND Сканирование на файловый сервер Сканирование для отправки по электронной почте Сканирование на USB-накопитель</p>	<p>SMB: JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF SMTP, POP3: JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF</p>
<p>СКАНЕР Тип Разрешение при сканировании Глубина цветного сканирования Градации серого Совместимость Макс. ширина области сканирования</p>	<p>Цветной Оптическое: до 600 x 600 т/д В режиме улучшенного качества: до 9600 x 9600 т/д 24 бита на входе/24 бита на выходе 256 уровней TWAIN, WIA 216 мм</p>
<p>ФАКС Скорость модема Режим приема Разрешение при использовании факсимильной связи Память факсимильного аппарата Скоростной набор Групповой набор / адресаты Последовательная широкополосная рассылка Резервное копирование памяти Двусторонние факсы Прочие функции</p>	<p>Скорость передачи Super G3 – 33,6 кбит/с (до 3 секунд на страницу^[1]) Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной Стандартное: 200 x 100 т/д Высокое: 200 x 200 т/д Фото: 200 x 200 т/д Сверхвысокое: 200 x 400 т/д Ультравысокое: 400 x 400 т/д До 512 страниц^[1] Макс. 200 номеров (включая 19 номеров однокнопочного набора) Макс. 199 номеров / макс. 199 адресатов Макс. 210 номеров 1 час Есть (прием и передача) Переадресация факсимильных сообщений, двойной доступ, удаленный прием, ПК-факс (только передача), DRPD, ECM, автоматический повторный набор, отчет о результатах передачи, отчет о результатах приема, отчет об управлении коммуникациями</p>
<p>ПОДАЧА БУМАГИ Тип сканера Устройства подачи бумаги (в стандартной комплектации) Устройства подачи бумаги (приобретаются дополнительно) Вместимость лотка вывода Типы материалов для печати Форматы материалов для печати</p>	<p>Планшетный, с двусторонним устройством автоматической подачи документов (АДПД) Кассета для бумаги на 250 листов Универсальный лоток на 50 листов Устройство АДПД на 50 листов Кассета для бумаги на 500 листов 150 листов Обычная бумага, бумага из вторичного сырья, плотная бумага, прозрачные пленки, бумага для печати этикеток, конверты, высококачественная бумага для документов, почтовые открытки, индексные карточки Основная кассета и дополнительно приобретаемая кассета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Универсальный лоток: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, STMT, формат почтовой открытки, формат индексной карточки, конверт (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), пользовательские форматы: ширина 76–216 мм; длина 127–356 мм Устройство АДПД: одностороннее сканирование: A4, A5, Legal, Letter, STMT, B5, B6, пользовательские форматы (Ш x Д): макс. 215,9 x 355,6 мм, мин. 128 x 139,7 мм; двустороннее сканирование: A4, A5, Legal, Letter, B5, B6</p>

<p>Плотность материалов для печати</p> <p>ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Тип интерфейса Поддерживаемые ОС</p> <p>Сетевые протоколы</p> <p>Программное обеспечение и управление принтером</p> <p>Печать с мобильных устройств</p>	<p>Основная кассета и дополнительно приобретаемая кассета: 60–128 г/м² Универсальный лоток: 60–163 г/м² Устройство АДПД: одностороннее сканирование: 50–105 г/м², двустороннее сканирование: 64–105 г/м² USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX Тип интерфейса Windows 8 / 7 / Vista / XP / Server 2012^[2] / Server 2008 R2^[2] / Server 2003^[2] / Server 2008^[2] Mac OS X версии 10.5.8 и выше Linux^[3] Печать: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Сканирование: Email, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6) Службы приложений TCP / IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP3 (Authentication for SMTP), SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безопасность: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC Presto! Page Manager, MF Toolbox, интерфейс удаленного пользователя (RUI), управление идентификаторами отделов (Department ID Management) Google Cloud Print Apple AirPrint Приложение Canon Mobile Printing (iOS / Android) Приложение Canon Mobile Scanning For Business (iOS / Android^[4])</p>
<p>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Макс. производительность Время разогрева Память Панель управления Габариты с лотками (Ш x Г x В) Место установки (Ш x Г x В) Вес Условия эксплуатации Питание Потребляемая мощность Уровень шума</p>	<p>Макс. 50 000 страниц в месяц В среднем не более 11 секунд с момента включения 256 МБ (общая) 5-строчный монохромный ЖК-дисплей 390 x 473 x 431 мм 590 x 1279 x 933 мм (с установленной дополнительно приобретаемой кассетой) Прибл. 19,1 кг Температура: 10–30 °C Относительная влажность: 20–80% (без конденсации) 220–240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц) Максимум: прибл. 1200 Вт При работе: 550 Вт В режиме ожидания: прибл. 9 Вт В спящем режиме: прибл. 2,2 Вт Типовое потребление электроэнергии (ТЕС): 1,3 кВтч в неделю Акустическая мощность^[5] При работе: не более 6,8 дБ(А) В режиме ожидания: бесшумно Уровень звукового давления^[5] При работе: не более 53,0 дБ(А) В режиме ожидания: бесшумно</p>
<p>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Картриджи</p> <p>АКСЕССУАРЫ / ПРИОБРЕТАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО Наименования</p>	<p>Картридж 719 (2100 страниц^[6]) Картридж 719 Н (6400 страниц^[6]) УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ БУМАГИ PF-44 (кассета на 500 листов) ТЕЛЕФОННЫЙ КОМПЛЕКТ 6 С ДЛИННЫМ КАБЕЛЕМ (телефонная трубка)</p>
<p>Стандартные оговорки. Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. ^[1] На основании стандартной диаграммы IPU-T №1 ^[2] Функция сетевого сканирования не поддерживается ^[3] Распространяется через Интернет. Только поддержка печати ^[4] Дата выхода – июнь 2014 г. ^[5] Измерено в соответствии с ISO7779. Отображено в соответствии с ISO 9296. «Бесшумно» означает, что уровень звукового давления в позиции воспринимающего ниже абсолютного значения критерия для фоновых шумов в соответствии с ISO7779 ^[6] На основании ISO/IEC19752</p>	



ООО «Канон Рус»
Россия, 109028 Москва,
Серебрянская наб., 29
тел.: +7 (495) 258-5600
телефакс: +7 (495) 258-5601
http://www.canon.ru

Санкт-Петербургский филиал
ООО «Канон Рус»
Россия, 191186, Санкт-Петербург,
Волынский переулок, 3А, литер А
Бизнес-центр «Северная столица»
тел.: +7 (812) 449-5500
телефакс: +7 (812) 449-5511

Идеальное
лазерное устройство
«Все в одном»
с широчайшим набором
функций, включая
AirPrint / Google Cloud

i-SENSYS
MF6140dn

you can



Доступны 2 картриджа:
719 и 719H

Создано для экономически эффективной
черно-белой печати в многопользовательских
офисных средах

Дата начала продаж: март 2014 г.

Полный модельный ряд включает в себя
следующие модели:

i-SENSYS MF6180dw, **i-SENSYS MF6140dn**, i-SENSYS
MF4890dw, i-SENSYS MF4870dn, i-SENSYS MF4780w,
i-SENSYS MF4750, i-SENSYS MF4730, i-SENSYS MF4410,
i-SENSYS MF3010

Габариты коробки (Ш x Г x В)

566 x 503 x 545 мм

Вес коробки

23,0 кг

Способ упаковки

Поддон

Количество изделий

8

КОДЫ MERCURY

ПРОДУКТ

Наименование	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS MF6140dn	8482B003AA	4960999978314

ПРИБРЕТАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Расходные материалы	Код Mercury	Код EAN
Картридж 719	3479B002AA	4960999650289
Картридж 719H	3480B002AA	4960999650319

Факс Телефон

Телефонный комплект 6 для ЕС (CW)	Код Mercury	Код EAN
Телефонный комплект 6 для Великобритании (CW)	0752A054AA	4960999453910
Телефонный комплект 6 для Южной Америки (CW)	0752A053AA	4960999453897
Телефонный комплект 6 для Южной Америки (CW)	0752A055AA	4960999453927

Кассета для бумаги

Устройство подачи бумаги PF-44	Код Mercury	Код EAN
	3439B001AA	4960999630540



ПЕЧАТЬ



КОПИРОВАНИЕ



ФАКСИМИЛЬНАЯ
СВЯЗЬ



СКАНИРОВАНИЕ

Canon